

VỀ CHÚNG TÔI

France Paint là thương hiệu được sở hữu bởi công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới. Được thành lập vào ngày 12 tháng 04 năm 2007, chúng tôi đã và đang cung cấp đa dạng hệ sơn phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp và các lĩnh vực khác nhau. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn hướng đến các ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh cùng với các giá trị thẩm mỹ tinh tế để phục vụ nghiên cứu và sản xuất. Tiếp nối những giá trị sẵn có, đồng thời kết hợp nguồn cảm hứng từ tinh hoa thẩm mỹ và công nghệ hiện đại của châu Âu, từ vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ kính của những toà nhà mang đậm dấu ấn Pháp, với những màu sắc lịch lãm và bền bỉ vượt thời gian, chúng tôi cho ra đời thương hiệu France Paint – Sơn trang trí nội thất và ngoại thất cao cấp, Với France Paint, chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp một sản phẩm sơn, mà là đang gửi gắm một tác phẩm nghệ thuật, một phần của không gian sống sang trọng đẳng cấp. Chính vì thế, chúng tôi tin rằng, với mỗi một lớp sơn France Paint, chúng tôi sẽ "Cùng Bạn Kiến Tạo Nên Những Kiệt Tác".



Tầm Nhìn

Dẫn đầu công nghệ sản xuất sơn tại Việt Nam, lấy công nghệ cao và công nghệ xanh làm nền tảng và trung tâm cho sự phát triển bền vững.



Sứ Mệnh

Lấy sự an tâm và hài lòng của khách hàng, đối tác, cộng sự và nhân viên là mục tiêu phát triển bền vững của công ty.



Giá Trị Cốt Lõi

TẬN TÂM - UY TÍN - NHỊT TÌNH - CHI PHÍ TỐT

Tại sao nên chọn France Paint

- Giúp chống bám bụi
- Hạn chế, Ngăn ngừa vết bẩn
- Tự làm sạch
- Giúp làm giảm lớp thi công
- Chống kiềm hóa



SƠN TRANG TRÍ CÔNG NGHỆ CAO CẤP

EXTERIOR HITECH & INTERIOR HITECH



PREMIUM PAINT



CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI

Trụ sở: 818/50 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Bàu mẫu, Phường Thái Hòa, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: 028 3899 1678

Hotline: 0888 099 633

Website: www.sonthehemoi.vn

Email: pkdthehemoi@gmail.com





INTERIOR HITECH- SƠN TRANG TRÍ NỘI THẤT CÔNG NGHỆ CAO CẤP



Sơn nội thất cao cấp **INTERIOR HITECH** là loại sơn hệ Acrylic gốc nước, được ứng dụng công nghệ từ Pháp đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, là sản phẩm thân thiện với môi trường

THÔNG TIN SẢN PHẨM	Nhựa gốc Acrylic, bột màu, bột khoáng (50 - 65%), phụ gia (2 - 4%), nước (35 - 40%)
Độ dày khô	35 – 40 μm (cho một lớp) ở điều kiện thi công bình thường
Định mức lý thuyết	5.0 - 6.0 m ² /lít cho 02 lớp. Tùy thuộc yêu cầu thi công, bề mặt và kỹ thuật thi công
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt của tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng mastic để làm phẳng và được phủ sơn lót kháng kiềm
HƯỚNG DẪN THI CÔNG Chuẩn bị bề mặt	- Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12-15 ngày). Làm sạch bụi bẩn - Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô - Trên bề mặt bột trét hoặc Mastic phải làm sạch bụi.
Thi công	Bước 1: Pha thêm nước sạch tùy theo tỉ lệ khối lượng, nhiệt độ, độ ẩm: pha thêm 5-15% nước sạch. Khuấy đều sơn trước khi thi công Bước 2: Thi công 2 lớp sơn. Mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ
ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI	- Đây là loại sơn đặc biệt 2in1, kháng kiềm rất tốt nên không cần sử dụng sơn lót. - Chống kiềm hóa - Dễ thi công và sơn ít bị văng bắn hơn trong lúc thi công - Chống bám bụi vượt trội - Khả năng tự làm sạch bề mặt - Ngăn ngừa vết bẩn - Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp (nhỏ hơn 30g/L VOC, đáp ứng yêu cầu an toàn về môi trường) - Không độc hại, không chứa APEO, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng



EXTERIOR HITECH- SƠN TRANG TRÍ NGOẠI THẤT CÔNG NGHỆ CAO CẤP

Sơn ngoại thất cao cấp **EXTERIOR HITECH** là loại sơn được ứng dụng công nghệ từ Pháp, hệ Acrylic chất lượng cao, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, là sản phẩm thân thiện với môi trường, có độ bền cao, có khả năng chống thấm nước từ bên ngoài và chống rạn nứt tuyệt vời.

THÔNG TIN SẢN PHẨM	Nhựa gốc Acrylic, bột màu, bột khoáng (50 - 65%), phụ gia (2 - 4%), nước (35 - 40%)
Độ dày khô	35 – 40 μm (cho một lớp) ở điều kiện thi công bình thường
Định mức lý thuyết	5.5 - 6.5 m ² /lít cho 02 lớp. Tùy thuộc yêu cầu thi công, bề mặt và kỹ thuật thi công
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt của tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng mastic để làm phẳng và được phủ sơn lót kháng kiềm
HƯỚNG DẪN THI CÔNG Chuẩn bị bề mặt	- Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12-15 ngày). Làm sạch bụi bẩn - Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô - Trên bề mặt bột trét hoặc Mastic phải làm sạch bụi.
Thi công	Bước 1: Pha thêm nước sạch tùy theo tỉ lệ khối lượng, nhiệt độ, độ ẩm: pha thêm 5-15% nước sạch. Khuấy đều sơn trước khi thi công Bước 2: Thi công 2 lớp sơn. Mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ
ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI	- Đây là loại sơn đặc biệt 2in1, kháng kiềm rất tốt nên không cần sử dụng sơn lót. - Chống kiềm hóa - Dễ thi công và sơn ít bị văng bắn hơn trong lúc thi công - Chống bám bụi vượt trội - Khả năng tự làm sạch bề mặt - Ngăn ngừa vết bẩn - Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp (nhỏ hơn 30g/L VOC, đáp ứng yêu cầu an toàn về môi trường) - Không độc hại, không chứa APEO, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng



CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI

Trụ sở: 818/50 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Bàu mẫu, Phường Thái Hoà, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: 028 3899 1678

Hotline: 0888 099 633

Website: www.sonthehemoi.vn

Email: pkdthehemoi@gmail.com



CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI

Trụ sở: 818/50 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Bàu mẫu, Phường Thái Hoà, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: 028 3899 1678

Hotline: 0888 099 633

Website: www.sonthehemoi.vn

Email: pkdthehemoi@gmail.com

